



Техническа карта

Продукт	Cosmos Lac Спрей Силиконова смазка
Описание	Специално разработена смазка за всякакви триещи се повърхности. Създава тънък, прозрачен, защитен слой, който предпазва повърхността от въздействието на влага и корозия. Приложение: • за елиминирание на скърцане при триещи се повърхности, за почистване и смазване на огнестрелни оръжия и др. Силиконовата смазка е подходяща за използване с всички материали, включително пластмаса и дърво.
Цвят	Прозрачен
Вискозитет	18-25 сек (Flow Cup DIN4, 20°C)
Плътност	0.8-0.9 г/л (Density Cup 100cm ³ /20°C, ASTM D – 1475)
Сухо вещество w/w	15-20%
ЛОС	600 г/л
Точка на запалване	-104°C (based on propellant)
Време за съхнене	На допир (20°C, Влажност<65%): 5-10 мин. Работна твърдост (20°C, Влажност <65%) : 1 час Максимална твърдост: 24 часа
Теоретичен разход	5m ² /л за опаковка от 400мл.
Налягане	4bar (20°C), 8 bar (50°C)
Опаковка	400мл
Нанасяне	Повърхността трябва да бъде чиста, суха и обезмаслена. Защитете околните повърхности, които няма да бъдат третираны – с маскиращо тиксо. Разтръскайте флакона припл. 1 мин., направете тестово пръскане, нанесете смазката от дистанция 10см. Нанесете тънък слой. Най-добра температура за нанасяне: 20°C - 25°C.
След употреба	След употреба почистете дюзата. Обърнете флакона с дъното на горе и пръскайте за около 5 сек. докато дюзата не се почисти.
Съхранение	В сухо и хладно помещение, в оригинална опаковка при температура от 5-35°C. Не съхранявайте в превозни средства.