



Техническа карта

Продукт	Cosmos Lac Спрей Проникваща Антикорозионна смазка
Описание	Ефективно средство за разхлабване на ръждясали и клеясали връзки и съединения. Отлични проникващи качества. Редуцира ръждата, смазва и предпазва металните повърхности от по-нататъшна корозия за продължително време. Може да се използва за стартиране на мокри двигатели и премахване на влагата от кабелите и клемите за запалителните свещи на автомобила. Приложение: • за защита на метални повърхности от корозия, разхлабване на ръждясали и клеясали връзки и съединения, смазване и намаляване на триенето и износването на подвижни метални части.
Цвят	Прозрачен
Вискозитет	18-25 сек (Flow Cup DIN4, 20°C)
Плътност	0.8-0.9 г/л (Density Cup 100cm ³ /20°C, ASTM D – 1475)
ЛОС	490 г/л
Точка на запалване	-104°C (based on propellant)
Теоретичен разход	5м ² /л за опаковка от 400мл.
Налягане	4bar (20°C), 8 bar (50°C)
Опаковка	400мл
Нанасяне	Защитете околните повърхности, които няма да бъдат третирани – с маскиращо тиксо. Разтръскайте флакона припл. 1 мин., направете тестово пръскане, нанесете смазката от дистанция 10см. Най-добра температура за нанасяне: 20°C - 25°C.
След употреба	След употреба почистете дюзата. Обърнете флакона с дъното на горе и пръскайте за около 5 сек. докато дюзата не се почисти.
Съхранение	В сухо и хладно помещение, в оригинална опаковка при температура от 5-35°C. Не съхранявайте в превозни средства.