



Cosmos Lac Спрей за джанти



Техническа карта

Описание:

Спрей за придаване на атрактивен и стилизиран ефект на джантите на автомобила. Осигурява покритие със силен гланц и огледален ефект. Отличен избор както за потребители от типа "направи си сам", така и от професионалисти.

Цвят:

326 WHEEL RIM: Алуминиев

327 WHEEL RIM: Диамантен сив

328 WHEEL RIM: Диамантен черен

Артикулен код:

06250

06251

06252

Точка на запалване: -104°C (based on propellant)

ЛОС: 665 г/л

Solids w/w: 15-20%

Вискозитет: 18-25 сек (Flow Cup DIN4, 20°C)

Плътност: 0,6-0,8 г/л (Density Cup 100cm³/20°C, ASTM D – 1475)

Ниво на гланц: МАТ: 0 - 10 гланцови единици (измерен с Gloss Meter с ъгъл от 60°)

Време за съхнене:

На допир (20°C, Влажност<65%): 5-10 мин.

Работна твърдост (20°C, Влажност <65%) : 1 час

Максимална твърдост: 24 часа

Теоретичен разход: 5м²/л

Опаковка: 400мл

Нанасяне: Повърхността трябва да бъде чиста, суха и обезмаслена. Защитете околните повърхности, които няма да бъдат боядисване – с маскиращо тиксо. Разтръскайте флакона прикл. 1 мин., направете тестово пръскане, нанесете спрея на дистанция от 30см. За отличен резултат: нанесете 2-3 тънки слоя - време между слоевете 3 ÷ 5 мин. Най-добра температура за нанасяне: 20°C - 25°C.

Внимание! След употреба почистете дюзата. Обърнете флакона с дъното на горе и пръскайте за около 5 сек. докато дюзата не се почисти. Почистете капачката с разтворител.

Съхранение: В сухо и хладно помещение, в оригинална опаковка при температура от 5÷35°C. Не съхранявайте в превозни средства.

След употреба: почистете дюзата. Обърнете флакона с дъното на горе и пръскайте за около 5 сек. докато дюзата не се почисти.

Безопасност: Погледнете Информационният лист за безопасност.