



**COBRA**  
**SUPERIOR**



Техническа карта  
20.03.2023

# COBRA SUPERIOR

Регулируем пистолет за шагрен

## Описание

NOVOL Cobra Superior е професионален пистолет, специално проектиран за нанасяне на защитни структурни покрития. Този инструмент е незаменим при нанасяне на защитните покрития [COBRA Truck Bedliner](#) и [COBRA Superior](#), като улеснява създаването на разнообразни текстури върху детайли на автомобили, офроуд машини и индустриални повърхности. Той се отличава с леко, издръжливо и ергономично тяло от лят алуминий. Към пистолета е включен маркуч за нанасяне на продукти за консервиране на кухни.

## Конструкция



**COBRA**  
**SUPERIOR**

### Характеристики

- ✓ **Регулируема дюза:** позволява пълен контрол върху дебелината и вида на структурата – от фино „зърно“ до груб релеф.
- ✓ **Висока прецизност:** гарантира равномерно нанасяне.
- ✓ **Ергономичен дизайн:** лек корпус и удобен спусък, които намаляват умората при продължителна работа.
- ✓ **Специален маркуч позволява удобно нанасяне на труднодостъпни места.**
- ✓ **Универсалност:** Напълно съвместим с продуктите от серията [COBRA Truck Bedliner](#) и [COBRA Superior](#), както и с други стандартни резбовани контейнери от **1 литър** за продукти за защита на каросерията.

### Техническа информация

|                               |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал на корпуса           | Висококачествен лят алуминий                                                                                                                              |
| Материал на дюзата            | Месинг                                                                                                                                                    |
| Диаметър на дюзата            | Ø 4 мм                                                                                                                                                    |
| Дължина на маркуча            | 50 см                                                                                                                                                     |
| Работно налягане              | 3 – 6 bar                                                                                                                                                 |
| Максимално допустимо налягане | 8 bar                                                                                                                                                     |
| Разход на въздух              | ok. 200 – 300 l/min                                                                                                                                       |
| Връзка за въздух              | G1/4”М (мъжка)                                                                                                                                            |
| Ниво на шум                   | <80 dBA                                                                                                                                                   |
| Тегло на пистолета            | 420 g                                                                                                                                                     |
| Съответствия                  | Директива за машините 2006/42/ЕО;<br>Хармонизиран стандарт EN 1953:1998+A1:2009 Оборудване за пръскане и нанасяне на покрития – Изисквания за безопасност |

### Срок на годност и съхранение:

Продуктът запазва най-добрите си свойства в продължение на 5 години от датата на производство, когато се съхранява в оригиналната си опаковка, на сухо място при температура между +0°C и +30°C. Съхранявайте далеч от пряка топлина и слънчева светлина.

Data sporządzenia: 20.01.2023

Data aktualizacji: 20.03.2023

Wersja: 2

### Бележка:

Ефективността на нашите системи е резултат от лабораторни тестове и дългогодишен опит. Данните, съдържащи се в този материал, отразяват актуалното състояние на познанията за нашите продукти и техните възможни приложения. Гарантираме високо качество, при условие че се спазват нашите инструкции и работата се извършва в съответствие с добрата майсторска практика. Необходимо е пробно приложение на продукта поради потенциално различното му поведение с различни материали. Не носим отговорност, ако крайният резултат е повлиян от фактори извън нашия контрол. Производителят си запазва правото да подобри продукта и да промени техническите спецификации, евентуално да направи промени в рамките на спецификациите. Продуктът не е опасен, когато се използва по предназначение.

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL62-052 Komorniki, tel. +48 61 810 98 00, [novol.com](http://novol.com)