

Техническа карта



SELSIL ULTRA TACK Хибридно Полимерно Строително Лепило

1. Описание на продукта

Selsil Ultra Tack е висококачествено, еднокомпонентно лепило/уплътнител, което се втвърдява при контакт с атмосферната влага.

Иновативен продукт с изключително висока начална лепливост. Лепило/уплътнител от ново поколение, без разтворители изоцианати. Съчетава предимствата на силиконовите и полиуретановите уплътнители, което го прави превъзходна алтернатива на традиционните силиконови и полиуретанови лепила и уплътнители.

2. Свойства

- Изключително начално залепване : незабавно задържане и при вертикални приложения.
- Лесно се нанася
- Еднокомпонентен продукт
- Без разтворители и изоцианати
- Ниски нива на летливи органични съединения
- Не се стича.
- Без отделяне на мехурчета дори при неблагоприятни условия.
- Отлична устойчивост на атмосферни влияния, UV лъчи и стареене.
- Устойчив на химикали.
- Не е корозивен за метали.
- Много добра адхезия към повечето строителни материали.

3. Техническа информация

Химична основа:	STP полимер
Относителна плътност: (SEL DM 04)	1,58±0,03 g/cm ³
Време до липса на лепкавост: (25°C and 50% R.H)	5-10 min.
Твърдост Shore A: (SEL DM 07)	50±5
Удължение до скъсване (%): (SEL DM 05)	> 300
Якост на опън (MPa): (SEL DM 05)	> 3
Модул (MPa): (SEL DM 05)	> 2

Техническа карта



4. Работа с продукта

Температура на нанасяне:	+5 °C до +40 °C
Температурна устойчивост:	-40 °C до +90 °C

Повърхността трябва да бъде чиста, обезмаслена, суха и без прах.

Нанесете лепилото на вертикални/хоризонтални ивици с разстояние 10-15 см между тях, за да се осигури циркулация на въздуха. Поставете материалите на място и притиснете добре, за да се уверите, че дебелината на лепилото е минимум 2-3 мм.

Selsil High Task е подходящ за монтаж и залепване на материали като метал, алуминий, стъкло, пластмаса, дърво и бетон един с друг (не се препоръчва употребата му в PMMA и поликарбонатни материали, тъй като няма адхезия към PE, PP, PTFE (Teflon®), силикони и битумни основи).

Може да се използва както на закрито, така и на открито:

- В строителството: като уплътнител и за залепване на строителни елементи.
- Подходящ за залепване и уплътняване във влажни и мокри условия (кухни/бани за залепване на огледала/стъкла и др.).
- Товароносимост 350 кг : поддържа тежки тела като рафтове, огледала и панели.
- За гъвкави запечатвания на дилатационни фуги и съединения по фасади и вътрешни, и външни покрития от естествен камък

Ограничения

Да Не се нанася върху замръзнали или мокри повърхности.

Да се избягва контакт с алкохол и разтворители по време на втвърдяване.

Да се избягва контакт с неутвърден хибриден уплътнител по време на втвърдяване.

Да Не се използва в приложения, където е възможно продължително потапяне във вода.

Selsil High Task може да се обработи с шпатула за изглаждане на фугата веднага след нанасяне.

Почистване: с разтворители преди втвърдяване. Втвърденият материал може да се отстрани само механично.

Устойчивост на химикали:

Добра устойчивост на вода, алифатни разтворители, минерални масла, мазнини, разредени неорганични киселини и основи.

Слаба устойчивост на ароматни разтворители, концентрирани киселини и хлорирани въглеводороди.

5. Опаковка

290 мл.

Цвят

бял

6. Срок на годност

Съхранение: в хладни и сухи помещения при температури от +5°C до +25°C.

Срок на годност: 12 месеца при спазване на условията за съхранение.

Техническа карта



7. **Внимание**

Да се пази далеч от достъп на деца.

Да се избягва контакт с кожата.

8. **Здраве и безопасност**

За повече информация и съвети относно безопасната работа, съхранение и изхвърляне на химични продукти, потребителите трябва да се обърнат към актуалния информационен лист за безопасност, съдържащ физични, екологични, токсикологични и други данни, свързани с безопасността.