

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

RACING
Spray paint
400 ml

арт. № 288004 бял гланц
арт. № 288005 черен гланц
арт. № 288004 черен мат



288004

288005

288021

Продукт

Описание / Предназначение

Боята в аерозолна опаковка Racing е бързосъхнеща перфектна за боядисване на елементи по автомобила и за предмети от всякакъв вид в дома и градината.

Свойства

- Високо съдържание на сухо вещество
- Много икономична
- Бързо съхне
- Устойчива на надраскване
- Не се променя цветът при излагане на светлина, устойчив на атмосферни влияния.
- Несъдържа тежки метали: олово, кадмий, хром

Основа

Nitro

Цвят

бял, черен

Ниво на гланц

гланц(за 288004 и 288005); мат(за 288021)

ЛОС (EU)

88,00

Повърхности

Метал, някои пластмаси, дърво, камък, стъкло, керамика, хартия.

Подготовка: Повърхностите трябва да бъдат сухи, чисти и обезмаслени.

Преди нанасяне върху пластмасова повърхност направете тест за съвместимост и адхезия. При необходимост, предварително нанесете продукт повишаващ адхезията към пластмаса.

Начин на работа

Предпазни мерки




Използвайте лични предпазни мерки.
(ръкавици /очила)
За повече информация , виж ИЛБ.

Разтръскайте




Разтръскайте флакона за около 2 мин
- времето се отчита след като чуете звука от смесителното топче.

Дистанция на пръскане




15 см - 25 см
Дръжте спрея изправен..

Слоеве



2 кръстосани ръце: припл. 40 - 50 μ m
Кръстосани ръце: първо се пръска 1
хоризонтален, а след това и 1 вертикален
слой.

Време за изпарение между слоевете




Приблизително от 2 до 3 минути.

Условия за работа



Оптимална температура за нанасяне: от 18° C до 25° C.
Повърхността трябва да е суха, чиста и
обезмаслена.

Съхнене



да се пази от прах: 5 ÷ 10 мин.
напълно сух: след 24 часа.


Последователност

1. Предварително трябва да се нанесе подходящ грунд,
в зависимост от повърхността, която ще се боядисва.
2. Нанесете боята директно върху грунда.

Може да се покрива :

- Със себе си: по всяко време.

Край на работата



След нанасяне обърнете флакона в позиция „с
дъното на горе” и пръскайте докато от капачката
не излезе чист въздух.


Допълнителна Информация

Важна Информация

Имайте предвид!

Не нанасяйте върху повърхности покрити със синтетични смоли, защото боята може да се надигне.

Срок на годност



60 месеца

Срокът на годност е валиден за неизползваните флакони, които се съхраняват в изправено положение, на сухо място, при температурен интервал от 15 до 25°C и влажност на въздуха под 60%, защитени от химически или механически влияния.

Третиране на отпадъците



Напълно празната опаковка може да се рециклира. Флакон с втвърден материал трябва да се третира като специален отпадък.

Внимание!

Внимателно прочетете и разберете инструкциите преди работа с продукта.

Продукт за професионална употреба