

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

RACING

Универсален грунд сив

400 ml
арт. № 288001



Продукт

Описание / Предназначение

Универсален грунд за метал, керамика, камък, стъкло, хартия, глина и някои пластмаси. Продуктът създава гладка основа с добра адхезия за следващият слой боя.

Свойства

- Осигурява гладка основа.
- Добра адхезия.
- Бързо съхне.
- Лесен за шлайфане
- Несъдържа тежки метали: олово, кадмий, хром.

Основа

Nitro

Цвят

сив

ЛОС (EU)

86,75

Повърхности

Метал (шлайфана, чиста и обезмаслена), някои пластмаси, дърво, камък, стъкло, керамика, хартия.

Преди нанасяне върху пластмасова повърхност направете тест за съвместимост и адхезия. При необходимост, предварително нанесете продукт повишаващ адхезията към пластмаса.


Начин на работа

Предпазни мерки




Използвайте лични предпазни мерки.
(ръкавици /очила)
За повече информация , виж ИЛБ.

Разтръскайте




Разтръскайте флакона за около 2 мин
- времето се отчита след като чуете звука от смесителното топче.

Дистанция на пръскане




15 см - 25 см
Дръжте спреят изправен.

Слоеве



2 кръстосани ръце: припл.. 50 - 60 μ m
Кръстосани ръце: първо се пръска 1
хоризонтален, а след това и 1 вертикален
слой.

Време за изпарение между слоевете




Приблизително от 5 до 10 минути.

Условия за работа



Оптимална температура за нанасяне: от 18° С до 25° С.
Повърхността трябва да е суха, чиста и
обезмаслена.

Съхнене



да се пази от прах: 20 мин.
мин. напълно сух: след 24 часа


Последователност

1. Антикорозионен грунд
2. [Racing Универсален грунд](#)
3. Финишно покритие

Може да се покрива :

- Със себе си: по всяко време.
- С всички бои Racing: по всяко време.

Край на работата



След нанасяне обърнете флакона в позиция
„с дъното на горе” и пръскайте докато от
капачката не излезе чист въздух.


Допълнителна Информация

Важна Информация

Имайте предвид!

Не нанасяйте върху повърхности покрити със синтетични смоли, защото боята може да се надигне.

Срок на годност



60 месеца

Срокът на годност е валиден за неизползваните флакони, които се съхраняват в изправено положение, на сухо място, при температурен интервал от 15 до 25°C и влажност на въздуха под 60%, защитени от химически или механически влияния.

Третиране на отпадъците



Напълно празната опаковка може да се рециклира. Флакон с втвърден материал трябва да се третира като специален отпадък.

Внимание!

Внимателно прочетете и разберете инструкциите преди работа с продукта.

Продукт за професионална употреба