



ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Auto-K Basic
Spray filler
Запълващ грунд
400мл
арт. № 233032



Продукт

Описание / Предназначение

Идеален за бързо запълване или изравняване на вдлъбнатини или премахване на драскотини. Spray filler има добра адхезия, предпазва от корозия и осигурява идеално гладък слой.

Свойства

- Осигурява идеално гладка повърхност.
- Високо съдържание на сухо вещество.
- Много икономичен.
- Бързосъхнещ.
- Не съдържа тежки метали: олово, кадмий, хром.

Основа

Nitro

Цвят

сив

ЛОС (EU)

79,06

Повърхности

Стомана, желязо, галванизирани и горещо поцинковани повърхности, алуминий, стари втвърдени покрития, дърво, естествен камък, керамика, бетон и много налични в търговската мрежа пластмаси.

Подготовка: Повърхностите трябва да бъдат напълно почистени от ръжда, чисти, сухи, обезпрашени и обезмаслени.

Начин на работа

Предпазни мерки




Използвайте лични предпазни мерки.
(ръкавици /очила)
За повече информация , виж ИЛБ.

Разтръскайте



Разтръскайте флакона за около 2 мин
- времето се отчита след като чуете звука от смесителното топче.


Дистанция на пръскане



15 см - 25 см
Дръжте спрея изправен.


Слоеве

Започнете пръскането извън повърхността и нанесете равномерно на няколко кръстосани, тънки слоя.



2 кръстосани ръце: припл. 70 - 80 μ m
Не нанасяйте повече от 90 μ m
Кръстосана ръка: първо се пръска 1
хоризонтален, а след това и 1 вертикален
слой.

Време за изпарение между слоевете




Приблизително от 2 до 3 мин

Условия за работа



Оптимална температура за нанасяне: от 18° С до 25° С.
Повърхността трябва да е суха, чиста,
обезпрашена и обезмаслена.

Съхнене



да се пази от прах: 5 - 10 мин.
сух на допир: приблизително от 30 до 40 мин.
напълно сух: след 24 часа.


Последователност

1. Auto-K Анतिकорозионен грунд
2. Auto-K Запълващ грунд
3. Финишно покритие.

Може да се покрива :

- Със себе си: по всяко време.
- С Auto-K бои: по всяко време.

Край на работата



След нанасяне обърнете флакона в позиция „с
дъното на горе” и пръскайте докато от капачката
не излезе чист въздух.


Допълнителна Информация

Важна Информация

Имайте предвид!

Не нанасяйте върху повърхности покрити със синтетични смоли, защото боята може да се надигне.

Срок на годност



Срокът на годност е валиден за неизползваните флакони, които се съхраняват в изправено положение, на сухо място, при температурен интервал от 15 до 25°C и влажност на въздуха под 60%, защитени от химически или механически влияния.

Третиране на отпадъците



Напълно празната опаковка може да се рециклира. Флакон с втвърден материал трябва да се третира като специален отпадък.

Внимание!

Внимателно прочетете и разберете инструкциите преди работа с продукта.

Продукт за професионална употреба