

# ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

## Auto-K Special Rim spray protective crystal silver Спрей за джанти

арт. № 233037 кристално сребърен 400мл

арт. № 233038 златен 400мл

арт. № 233045 титаниево сребрист 400мл



### Продукт

#### Описание / Предназначение

Боя на спрей с много висока покривност и износоустойчивост. Устойчива на абразия, удари от камъчета, въздействие на сол и перманентното миене на автомобила. **AUTO-K Спрей за джанти** е отличен за предпазване на алуминиеви джанти.

#### Свойства

- Отлична покривност
- Устойчива на абразия
- Устойчива на луга, сол, удари от камъчета и други
- Устойчива на честото миене в автомивка
- Не се променя цветът при излагане на светлина, устойчив на атмосферни влияния.
- Не съдържа тежки метали: олово, кадмий, хром

#### Основа

Nitro

#### Цвят

кристално сребърен( 233037 )  
златен( 233038 )  
титаниево сребрист( 233 045)

#### ЛОС (EU)

88,67

### Повърхности

Метални и алуминиеви джанти.

**Подготовка:** Повърхностите трябва да бъдат сухи, чисти и обезмаслени.

## Начин на работа

### Предпазни мерки



Използвайте лични предпазни мерки.  
(ръкавици /очила)

За повече информация , виж ИЛБ.


### Разтръскайте



Разтръскайте флакона за около 2 мин

- времето се отчита след като чуete звука от смесителното топче.


### Дистанция на пръскане



15 см - 25 см

Дръжте спрея изправен..

### Слоеве




2 кръстосани ръце: припл. 50 - 60  $\mu$ m

Кръстосана ръка: първо се пръска 1

хоризонтален, а след това и 1 вертикален слой.

### Време за изпарение между слоевете



Приблизително от 2 до 3 мин


### Условия за работа



Оптимална температура за нанасяне: от 18° C до 25° C.

Повърхността трябва да е суха, чиста и обезмаслена.

### Съхнене



да се пази от прах: 10 -15 мин.

сух на допир: след 2 до 3 часа

напълно сух: след 12 часа.

### Последователност

1. Auto-K Антикорозионен грунд

2. Auto-K Запълващ грунд


3. Auto-K Спрей за джанти.

**Може да се покрива :**

• Със себе си: по всяко време.

• С безцветен лак: по всяко време.

### Край на работата



След нанасяне обърнете флакона в позиция „с дъното на горе” и пръскайте докато от капачката не излезе чист въздух.


## Допълнителна Информация

### Важна Информация

Използвайте **AUTO-K Спрей за джанти** само **върху почистени джанти**.

Не нанасяйте върху повърхности покрити със синтетични смоли, защото боята може да се надигне.

### Срок на годност



Срокът на годност е валиден за неизползваните флакони, които се съхраняват в изправено положение, на сухо място, при температурен интервал от 15 до 25°C и влажност на въздуха под 60%, защитени от химически или механически

влияния.

### Третиране на отпадъците



Напълно празната опаковка може да се рециклира. Флакон с втвърден материал трябва да се третира като специален отпадък.

### Внимание!

Внимателно прочетете и разберете инструкциите преди работа с продукта.

## Продукт за професионална употреба