

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Auto-K Basic Rust converter
Ръждопреобразувател и епоксиден грунд
400мл
арт. № 233063



ПРОДУКТ

Описание / Предназначение

Rust Converter е висококачествен спрей, който съчетава функциите на **мощен ръждопреобразувател и надежден епоксиден грунд в една стъпка**. Прозрачното активно вещество се нанася директно върху ръждата, като я неутрализира по химически път и я превръща в защитен черно-сив слой. Продуктът е идеален за бързи и трайни ремонти в автомобилния сектор, индустрията, занаятчийството и хоби проектите.

Свойства

- Ръждопреобразувател и грунд в едно
- Висока ефективност
- Лесно премахва ръждата
- Бързо и лесно
- Идеален за автомобилният сектор, DIY и промишлеността
- Може да се покрива с 1K бои

Основа

Специални смоли

Цвят

безцветен

ЛОС (EU)

94,6

Повърхности

Желязо, черни метали, ламарина, стомана,
(преди използване: премахнете ронещата се
ръжда)


Начин на работа

Предпазни мерки




Носете лични предпазни
средства. (ръкавици / очила)
За повече информация вижте ИЛБ.

Разтръскайте




Разклатете добре флакона за около 2 минути

Дистанция на пръскане



10 см - 20 см,
Дръжте флакона изправен.

Слоеве




3 - 4 тънки слоя: приблизително. 10 - 12 μm

Условия за работа



Оптимална температура за нанасяне: 18°C - 25°C.
Основата трябва да бъде суха, чиста,
обезпрашена и обезмаслена.

Съхнене



напълно сух: приблизително след 12 - 24 часа
може да се боядисва: след 24 часа


Последователност

Auto-K Rust Converter Spray
1. 1K боя
2. Auto-K Защитен безцветен лак (по-избор)

Може да се покрива :

със себе си: по всяко време
С 1K бои: след 24 часа от нанасянето.

Край на работата



След нанасяне обърнете флакона в позиция „с дъното
на горе“ и пръскайте докато от капачката не излезе
чист въздух.

Допълнителна информация

Важна информация




Не удряйте или пробивайте флакона, дори и да е празен.

Преди започване на работа, повърхността или обекта, който ще се третира, трябва да бъде почистен и обезмаслен. Задължително да се премахне ронещата се ръжда.

Срок на годност

на сухо място, при температурен



10 години

Срокът на годност е валиден за неизползваните флакони, които се съхраняват в изправено положение, интервал от 15 до 25°C и влажност на въздуха под 60%, защитени от химически или механически влияния.

Третиране на отпадъците



Напълно празната опаковка може да се рециклира. Флакон с втвърден материал трябва да се третира като специален отпадък.

Внимание!

Внимателно прочетете и разберете инструкциите преди работа с продукта.

Съдържанието на тази техническа карта е изготвено с голямо внимание и отразява актуалното ни ниво на познания. То предоставя на потребителя информация, специфична за приложението, и не гарантира наличието на определени свойства. Информацията е необвързваща и ние не поемаме отговорност за нейната цялост, точност и изчерпателност. Тя не освобождава потребителя от задължението да провери дали продуктът ни е подходящ за предвидената цел. Предупрежденията, отпечатани върху етикетите ни, трябва да се спазват. Нашите търговски марки и патенти са защитени. Всички права запазени. Запазваме си правото да актуализираме, изменяме или допълваме съдържанието на информацията без предварително уведомление.